



APC公司的Smart-UPS SC , 420VA , 230V SC420I

- APC Smart-UPS SC適用於力求保護網絡設備和POS設備免受電源擾動和斷電影響的中小型企業。Smart-UPS SC具備網絡等級保護、熱切換電池和內建數據線保護，以實現無需擔憂的不斷電供應系統保護，提高可用性。與獲獎Smart-UPS採取相同標準構建的Smart-UPS SC提供了保護入門級應用所需的基本功能和可管理能力。
- 包括：軟體隨附的 CD, Smart UPS RS-232 資料線, User Manual

輸出	
輸出功率容量	260瓦特 / 420伏特安培 (VA)
最大可配置功率 (W)	260瓦特 / 420伏特安培 (VA)
標稱輸出電壓	230V
輸出電壓失真	滿載時低於 5%
輸出頻率 (與市電同步)	47 - 53 Hz (一般 50 Hz) , 57 - 63 Hz (一般 60 Hz)
拓樸	在線互動式
波形類型	逐步逼近正弦波
輸出連接	(2) IEC Jumpers (Battery Backup) (3) IEC 320 C13 (Battery Backup) (1) IEC 320 C13 (浪涌保护)
傳送時間	6ms typical : 10ms maximum

輸入	
標稱輸入電壓	230V
輸入頻率	50/60 Hz +/- 3 Hz (自動感應)
輸入連接類型	IEC-320 C14
主要作業的輸入電壓範圍	195 - 265伏特 (V)

電池與運轉時間	
電池類型	免維護密封的電池 (懸浮電解液：防漏)
典型充電時間	3小時
更換電池	RBC2
預期電池壽命 (年)	3 - 5

免責聲明: 文件不可取代亦不可用於判斷這類產品針對特定使用者應用的適用性或可靠性。

技術規格

APC公司的Smart-UPS SC , 420VA , 230V | SC420I



電池與運轉時間	
RBC 數量	1
電池充電功率 (瓦特)	28瓦特
電池的伏安時容量	84
執行時間	查看執行時間圖表 (可於現場技術標籤中找到) 查看執行時間圖表 (可於現場技術標籤中找到)

交流與管理	
接口端口 (多個)	DB-9 RS-232
控制盤	LED 狀態顯示：「在線」、「電池供電」、「更換電池」以及「過載」指示器
聲響警報	使用電池時發出警報：獨特的低壓電池警報：過載連續音調式警報
緊急關機 (EPO)	N/A

突波保護與篩選	
浪湧能量額定值	320焦耳 (Joule)
資料線保護	RJ-45 數據機/傳真機/DSL/10-100 Base-T 保護
濾波	Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

實體標示	
最大高度尺寸	168mm, 16.8cm
最大寬度尺寸	119mm, 11.9cm
最大深度尺寸	368mm, 36.8cm
淨重	9.09kg
出廠重量	10.23kg
裝運高度	318mm, 31.8cm
裝運寬度	262mm, 26.2cm
裝運深度	508mm, 50.8cm
顏色	灰色
每托盤單元數	12.0

環境	
工作溫度	0 - 40 °C

免責聲明: 文件不可取代亦不可用於判斷這類產品針對特定使用者應用的適用性或可靠性。

技術規格

APC公司的Smart-UPS SC , 420VA , 230V | SC420I

環境	
相對作業濕度	0 - 95 %
作業高程	0-3000公尺
貯藏溫度	-15 - 45 °C
相對貯藏濕度	0 - 95 %
貯藏高程	0-15000公尺
在設備表面1米外可聽到的噪音	45.0dBA
線上熱耗散	50.0英制熱量單位/小時 (BTU/hr)

認證與保固	
認證	CE, EAC, GOST, NOM, VDE, VCCI
標準保固	2 年產品保固(包含電池)

可持續提供狀態	
RoHS指令	符合
REACH	REACH: 不含SVHC
PEP	可在Documentation (文件) 選項卡中獲得
EOLI	可在Documentation (文件) 選項卡中獲得
符合其它环保规定	中國版RoHS

免責聲明: 文件不可取代亦不可用於判斷這類產品針對特定使用者應用的適用性或可靠性。