

## APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V , 附 SmartConnect

### SMT3000RMI2UC



- 從初階至可調整運作時間的智慧型效率化網路電源保護。適用於伺服器、POS 系統、路由器、交換器、集線器和其他網路裝置。
- 包括: 說明文件 CD, 機架式硬體, 機架式支援導軌, USB 纜線

輸出	
輸出功率容量	2.7kW / 3.0kVA
最大可配置功率 (W)	2.7kW / 3.0kVA
標稱輸出電壓	230V
輸出電壓註釋	可配置 220 : 230 或 240 額定輸出電壓
輸出電壓失真	小於 5%
輸出頻率 (與市電同步)	50/60Hz +/- 3 Hz
其它輸出電壓	220, 240
拓樸	在線互動式
波形類型	正弦波
輸出連接	(3) IEC Jumpers (Battery Backup) (8) IEC 320 C13 (Battery Backup) (1) IEC 320 C19 (Battery Backup)
傳送時間	6ms typical : 10ms maximum

輸入	
標稱輸入電壓	230V
輸入頻率	50/60 Hz +/- 3 Hz (自動感應)
輸入連接類型	British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P
線纜長度	2公尺
主要作業的輸入電壓範圍	160 - 286伏特 (V)
主要作業的輸入電壓可調整範圍	151 - 302伏特 (V)
電源線數量	1

免責聲明: 文件不可取代亦不可用於判斷這類產品針對特定使用者應用的適用性或可靠性。

輸入	
其他輸入電壓	220, 240

電池與運轉時間	
電池類型	免維護密封的電池 (懸浮電解液：防漏)
典型充電時間	3小時
更換電池	<a href="#">RBC43</a> 
預期電池壽命 (年)	3 - 5
RBC 數量	1
電池充電功率 (瓦特)	182瓦特
電池的伏安時容量	547
執行時間	<a href="#">查看執行時間圖表 (可於現場技術標籤中找到)</a> <a href="#">查看執行時間圖表 (可於現場技術標籤中找到)</a>
效率	<a href="#">查看效率圖表 (可於現場技術標籤中找到)</a>

交流與管理	
接口端口 (多個)	RJ-45 Serial, SmartSlot, USB
控制盤	多功能 LCD 狀態與控制主控台
聲響警報	使用電池時發出警報：獨特的低壓電池警報：可配置的延遲
可用的 SmartSlot™ 介面數量	1

突波保護與篩選	
浪湧能量額定值	320焦耳 (Joule)

實體標示	
最大高度尺寸	86mm, 8.6cm
最大寬度尺寸	432mm, 43.2cm
最大深度尺寸	683mm, 68.3cm
機架高度	2機架高度單位 (U)
淨重	44.28kg
出廠重量	51.7kg
裝運高度	254mm, 25.4cm

實體標示	
裝運寬度	600mm, 60.0cm
裝運深度	980mm, 98.0cm
每托盤單元數	8.0

環境	
工作溫度	0 - 40 °C
相對作業濕度	0 - 95 %
作業高程	0-3000公尺
貯藏溫度	-15 - 45 °C
相對貯藏濕度	0 - 95 %
貯藏高程	0-15000公尺
在設備表面1米外可聽到的噪音	55.0dBA
線上熱耗散	348.0英制熱量單位/小時 (BTU/hr)

認證與保固	
認證	CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE
標準保固	3年的維修或更換期 (不含電池), 對於電池為2年的維修或更換期

可持續提供狀態	
RoHS指令	符合
REACH	REACH:含有SVHC